

НОВЫЕ МОДЕЛИ МОТОКОС BC 24 S - BC 24 T (Евро 1)



являются наиболее лёгкими и
компактными устройствами
в своем классе в мире

 **Oleo-Mac**
our power, your passion

НОВЫЕ МОДЕЛИ МОТОКОС BC 24 S - BC 24 T (Евро 1)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	BC 24 S	BC 24 T
• Мощность/объем цилиндров	1,2 л.с. - 0,9 кВт/21,7 см³	
• Диаметр трубки	24 мм	
• Рукоятка	одинарная	в виде велосипедного руля
• Муфта сцепления	54 мм	
• Емкость топливного бака	0,40 л	
• Стандартное режущее оборудование	Головка Load&Go диаметром 130 мм с леской толщиной 2,4 мм + диск с 3 зубами Ø 255 мм	
• Вес	4,5 кг	5,2 кг

■ Профессиональные машины, предназначенные для всех. Новая серия мотокос **BC 24** знаменует переломный момент на рынке, предлагая новые стандарты качества, от которых сложно отказаться. Как в отношении характеристик, так и уровня удобства использования.

Эти модели предназначены для наиболее требовательных индивидуальных потребителей и для профессиональных садовников, отвечающих за обширные зелёные насаждения. **Модели BC 24 S и BC 24 T** благодаря соотношению **вес/мощность, не имеющего аналогов в своем классе, и ультра-компактным размерам** превосходно объединяют мощность и манёвренность. К этому необходимо добавить высочайшее постоянство производительности на протяжении срока службы и простоту использования. Запуск этих машин отличается простотой и интуитивностью, они являются практичными и удобными в управлении, а потребность в техобслуживании сведена к необходимому минимуму.



Технические характеристики и решения

- **Двухтактный двигатель с объёмом цилиндров 21,7 см³ и мощностью 1,2 л.с. (0,9 кВт):** обладает повышенным крутящим моментом, имеющим линейную характеристику даже в режиме низких оборотов.
- **Двухсегментный эластичный поршень, отлитый под давлением цилиндр с никелевым покрытием, кованный шатун и вал двигателя:** все это обеспечивает высокую прочность и долговечность двигателя.
- **Цифровая катушка с электронным управлением и ограничителем оборотов:** упрощает запуск и улучшает характеристики, обеспечивая равномерное сгорание и пониженное потребление топлива.
- **Алюминиевая крышка и опора колокола сцепления:** позволяет оптимизировать и снизить вес машины, обеспечивая долгосрочную прочность и надёжность (Фотография 1).
- **Алюминиевая трубка Ø 24 мм, нейлоновый кожух, внутренний жёсткий шток 7 мм и алюминиевая коническая пара со штифтом с наружной резьбой M10:** гарантирует максимальную передачу мощности (Фотография 2).

Простота использования

- **Графическое отображение фаз запуска:** упрощает запуск машины для менее опытных операторов.
- **Наружный заливочный насос на кожухе двигателя:** упрощает доступ и запуск.
- **Выключатель:** автоматически возвращается во включенное положение каждый раз после выключения («always on»), (Фотография 3).
- **Рычаг воздушной заслонки, объединенный с «полугазом»:** обеспечивает быстрый и простой запуск.
- **Устройство «EasyOn»:** представляет собой двойную пружину в картине запуска, соединенную с тянущим устройством с двумя храповиками, обеспечивает меньшее усилие при каждом рывке и быстрый запуск всего через несколько подходов (Фотография 4).
- **Пробка с двойным ответвлением (сбоку и сверху) и вертикальное наливное отверстие бака:** упрощают заправку.
- **Прозрачный бак для смеси:** позволяет быстро визуально определить количество оставшейся смеси.
- **Инновационная головка «LOAD&GO» диаметром 130 мм с леской толщиной 2,4 мм:** обеспечивает предельную простоту и скорость заправки: для повторной намотки лески и возобновления скашивания требуется всего 20 секунд.

Комфорт

- **Встроенная противовибрационная система:** ощутимо снижает уровень вибрации во время использования.
- **Эргономичные кольцеобразные рукоятки:** покрыты мягкой резиной и обеспечивают анатомически правильное и удобное удержание машины (Фотография 5).
- **Версия «twin» с эргономичной алюминиевой рукояткой в виде велосипедного руля с ручкой для упрощенной регулировки** (Фотография 6).
- **Трансмиссионная трубка длиной 150 см:** позволяет оператору во время работы постоянно сохранять прямое положение туловища.
- **Новые защитные приспособления от камней:** обеспечивают надёжную защиту от обломков. Кроме того, для обеспечения совместимости с диском достаточно снять пластинку с лезвием для обрезания лески.
- **Легко регулируемый ремень, входящий в стандартную комплектацию:** обеспечивает оператору большую свободу движений, позволяя распределить вес в соответствии с его ростом.

Простота техобслуживания

- **Матерчатый воздушный фильтр увеличенных размеров:** обеспечивает хорошую и эффективную фильтрацию, а также простоту техобслуживания (Фотография 7).
- **Опора фильтра с клапаном несгоревшего топлива (патент Emak):** предотвращает пропитку фильтра смесью и обеспечивает увеличение автономной работы устройства между техобслуживаниями (Фотография 8).
- **Крышка фильтра, которую можно открыть без использования инструментов при помощи специальной ручки:** это значительно упрощает проверку состояния и чистку воздушного фильтра.
- **Отдельный от крышки двигателя кожух глушителя, который можно снять, открутив 3 крепёжных винта:** при выполнении техобслуживания они обеспечивают быстрый доступ к нужному месту.
- **Винты с маркировкой TORX на головке:** позволяют использовать один инструмент для проведения большей части работ по техобслуживанию.



УМНАЯГОЛОВКА

- 20** – столько секунд требуется для её повторной заправки.
- 0** – количество инструментов, необходимых для осуществления этой операции.
- 0** – количество трудностей, с которыми придётся столкнуться.

Новая головка **LOAD&GO** отвечает всем вашим потребностям. При ее создании использовались результаты тщательного исследования потребностей пользователей по всему миру. Практичность, надёжность, прочность. Всегда готовая к работе, она отличается простотой использования и монтажа, устойчивостью к ударам, износу и вибрации. Для повторной заправки необходимо выполнить несколько простых операций, при этом не придётся даже пачкать руки. Кроме того, она оснащена системой регулировки лески TAP&GO для работы без остановок. Она подходит для использования во всех типах мотокос, как при индивидуальном, так и при профессиональном использовании.

Имеющиеся диаметры:

- Ø 110 мм совместим с леской диаметром от 2 до 3 мм
- Ø 130 мм совместим с леской диаметром от 2,4 до 4 мм

Технические характеристики:

- Система упрощенной заправки головки LOAD&GO
- Система выхода лески TAP&GO
- Усиленные взаимозаменяемые алюминиевые петли
- Эргономичная взаимозаменяемая ручка
- Корпус из упрочненной пластмассы



LOAD...

Выровняйте петли. Вставьте леску в головку через петлю и вытяните её с противоположной стороны так, чтобы длина обеих частей была бы одинаковой.



&...

Поверните профилированную ручку против часовой стрелки.



GO!

Головка готова к использованию.



It's an **Emak S.p.A.** trademark Member of the Yama Group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
info@myoleomac.com • www.myoleomac.com